

TMUAD304

FECHA: 20240519 01:31:36

Caja

LARxBASExALT: 6.3 x 9.6 x 37 cm

EAN: 8436034268154

PESO BRUTO: 0.56 kg

PESO NETO: 0.5 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 16

LARxBASExALT: 42 x 39.5 x 30 cm

DUN14: 18436034268151

PESO BRUTO: 10 kg

PESO NETO: 7.2 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 8


LARxBASExALT: 28 x 20 x 37.5 cm

DUN14: 28436034268158

PESO BRUTO: 4.6 kg

PESO NETO: 3.6 kg

BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS CON 2 USB TME



TM ELECTRON

Base múltiple blanca 4 tomas con 2 USB TM Electron

- Protector de sobretensión.
- 2 puertos de carga USB 2.1A 5V DC.
- Cable de 1.5m.
- Interruptor de encendido/apagado iluminado.

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia nominal: 50Hz.
- Corriente nominal: 16A.
- Clase de protección: 1.
- Grado de protección: IP20.
- Tipo de cable: H05VV-F 3G1.5mm2.
- MAX. 3680W/230V~
- Input: 230-240V~, 50Hz, 0.25A USB
- USB output: 5V 2.1A.
- Uc: 275V~, Type 3
- Uoc: 4kV for L-N, L/N-PE.
- Up: 2.2kV for L-N, L/N-PE.
- SPD TYPE 3.